ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
осевые и канализационные насосы

KQ PUMPS

Заказчик:	
Адрес:	
Контактное лицо:	
Тел/Факс/e-mail:	
Название объекта:	
Категория насосной станции:	☐ Первая ☒ Вторая ☐ Третья

Параметры для подбора:

Перекачиваемая жидкость:		Наличие нефтепродуктов мг/л ☐
Содержание взвешенных веществ: мг/л	Температура: ºС	Плотность жидкости: кг/м^3

Макс. часовой расход станции: м^3/ч Макс. часовой расход насоса: м^3/ч	Кол-во насосов: шт.
Геодезический напор: м Полный напор: м Напор при аварийном режиме: м	Рабочих: шт. Резервных: шт. На склад: шт.
Класс исполнения насосов:	☒ Без взрывозащиты ☐ Взрывозащищенный
Кабель: ☐ Стандартный ☐ Экранированный (при работе насоса с частотным преобразователем)	Длина: ☒ 10м ☐ 15м ☐ 25м ☐ Другое

Дополнительные опции:

Различные варианты обработки (исполнения):	Выполнено из чугуна: ☒ Рабочее колесо ☒ Улитка ☒ Корпус	Выполнено из нерж.стали: ☐ Рабочее колесо ☐ Улитка ☐ Корпус
Дополнительные заводские отчеты:	☐ Испытания по 5 рабочим точкам ☐ Испытания максимальным давлением (опрессовка) ☐ Испытания на скорость вибрации	

Параметры обсадной трубы:

Первая напорная линия	Длина м	Диаметр мм
Вторая напорная линия	Длина м	Диаметр мм

Примечания:

Варианты насосного оборудования: При реконструкции указать марки установленных насосов, электрическое подключение и их рабочие параметры.

☐ Вариант 1 - вертикальный.*
☒ Вариант 2 - горизонтальный.*

☐ Вариант 3 - полупогружной.

☒ Вариант 4 - вертикальный.**
☐ Вариант 5 - горизонтальный.**

☐ Вариант 6 - смешанный осевой.

☐ Вариант 6 - в обсадной трубе.*

* Исполение насоса IP68.
** Исполнение насоса IP54.